



En högpresterande shakemaskin. Genom fronten av plexiglas får kunden en attraktiv bild av hur produkten bearbetas. Fördelen med F112 är att den har färre delar, vilket gör rengöringen och diskningen mycket lättare. Maskinen är utrustad med hållbara delar, som minskar slitaget och minimerar underhållskostnaden samtidigt som den ger flera års tillförlitlig service. E112 är det idealiska valet för restauranger, fritidsanläggningar, glassbarer, skolor och caféer.

Om F112

- ⊗ Luftkyld mjukglassmaskin
- ⊗ Bänkmodell med bekväm arbetshöjd
- ⊗ Lämplig för milkshake, smoothies, slush mm.
- ⊗ Byggt för enkel hantering och rengöring
- ⊗ **Utrustad med:**
 - En switch med automatiskt avstängning vid rengöring av maskinen. För förenklad drift och rengöring.
 - Precisionskontrollerat kylsystem som ger en jämn och god produktkvalitet från första till sista glassen, även vid höga temperaturer.
 - Slush avfrostningscykel för jämn produkt.
 - Varningslampa med auto-fyll funktion som indikerar låg mixnivå.
 - Rostfri omrörare med kraftig hastighetsreducerare, 3/4 hk drivmotor sätter standarden för lång livslängd och driftsäkerhet.
 - Luftfilter finns på sidan av maskinen. Är lätt att rengöra för att upprätthålla en kontinuerlig hög prestanda.
 - Elektrisk, som drivs CO₂, eller automatisk luftsanslutnings kit finns.
 - On demand avfrostning försäkrar en smidig drink med jämn kvalitet.
 - Mix- och luftinblandningsrör som ger optimal produktkvalitet samt en jämn och låg kostnad per portion.

Tillval

- Luftkyld
- Underskåpet FS1 finns som tillval för att bygga ut maskinen till golvmodell. Därigenom frigör du bänkyta och erhåller större arbetsutrymme
- Flaskställ med plastflaskor





Mixbehållare med mix- och luftinblandningsrör

Teknisk information		
Dimensioner	Netto	Transport
Bredd	43,8 cm	
Höjd	83,8 cm	
Djup	76,8 cm	
Vikt	130,6 kg	142,8 kg
EI	230V 50Hz	
Kylmedel	R404A	
Effekt		
Tillval	Vattenkyld	
Ventilation	Luftkyld maskin kräver fritt utrymme 7,5 cm på vardera sida	
Vattenanslutning	anslutes till kallvatten ½" (rörgänga 15) ballofixventil max vattentryck 9,0 Bar, samt avlopp. Anslutningar skall klara ett vattenflöde om 2 – 5 Liter per minut	
Kapacitet		
Mixbehållare	20,35 L	
Fryscylindrar	8 L	
Utförande	Rostfritt stål	
<p><i>5 års materialgaranti på Kylkompressor, fryscylinder, omrörarmotor, växellåda, omröraxel + skrapvingar (splittring). Övrigt material (förutom slitagedelarna) 2 års Garanti Första året inklusive arbete och reskostnader inom 100km från närmaste servicestation</i></p>		