



PLEVNIK



- Heating speed



- Level of automation



- Usefulness and upgradeability



- Energy efficiency

Pastörisator & Osttillverkning —PH200EZZ/PH300EZZ

En pastöriseringsmaskin som är lätt att använda och som garanterar yttersta hygien. Uppvärmning och nerkyllning överförs termiskt direkt genom väggarna på tanken, vilket ger en mycket god ekonomi och energibesparande. Maskinen har två huvudfunktioner; pastörisering och kylförvaring.

När man tillverkar pastöriserad mjölk värmer man mjölken (max 100 grader) och kyler den därefter till 4 grader. Därefter startar mognads/konserveringsfasen och mjölken håller en konstant temperatur om 4 grader. Omröraren kan användas hela tiden eller i intervaller.

När man tillverkar ost värms mjölken till 33 grader och därefter lägger man i tillsats av startkultur och löpe. När mjölken har koagulerat så skärs ostmassan med ostharpan/omröraren och värms upp till 44 grader och då avskiljs vassle. När ostmassan har blivit torr lägger man i ostformar och låter ostmassan stå i press.

- Luftkyld
- Golvmodell
- **Maskinen kan göra ost, pastöriserad mjölk, yogurt och ricotta.**
- Enkel att använda!
- Man kan ställa in och ändra temperaturer och sedan spara alla inställningar.
- **Program i datorn:**
- **Upp till 10 program.** För att blanda, vispa, pastörisering, tvätta och kyla ner produkten.
- **Utrustad med:**
 - Manuell tappkran.
 - Manöverpanel med pekskärm
 - Omrörare, hastighet 23rpm
 - 2delat lock med lucka
 - Separat värme/kylenhet med elektriska värmare och värmepump
- **Delarna är av livsmedelsgodkänt material**



Teknisk information

Behållare	200L eller 300L
Dimensioner DiameterxH mm	850 x 1190 eller 1000 x 1190
Effekt	18000W eller 24000W
Spänning	400V 50Hz 3Fas
Vikt	
Utförande	Rostfritt stål
Art Nr:	PLEV PH200EZZ PLEV PH300EZZ

* = Maximal produktion vid en rumstemperatur om 15°C och produkttemperatur om 4°C

Tillval:

- Omrörare för ost/Ostharpa
- Tillbehör för ost tillverkning
- Yoghurt omrörare
- Omrörare med skrapkniv
- Högglangspolering
- Finns också större kapaciteter
- Lyftanordning
- Vattenkyld



Tillval- Omrörare för ost



Standard omrörare